



VERTIKALGRINDAR SVANEN

Svanen Vertikalgrind är en helt unik uppåtgående grind. När den är stängd är Svanen Vertikalgrind robust och samtidigt estetiskt tilltalande. Tack vare det överraskande och eleganta sättet den öppnar på fortsätter det att vara en upplevelse att öppna denna grind gång på gång. När den är öppen är Svanen Vertikalgrind smäcker och iögonfallande, särskilt när man lagt till en företagslogotyp eller någon annan text.

En robust men ändå elegant konstruktion

Tack vare designen på Svanen Vertikalgrind behöver den inte det utrymme som en vanlig grind kräver när den är öppen. Svanen Vertikalgrind kan monteras i en befintlig öppning och klarar sluttande terräng utan problem.

Svanen Vertikalgrind är en mycket stark grind; huvudbalken är av stål 80x160x4 mm varmförzinkad och pulverlackerad. Profilerna är tillverkade av aluminium 40x20 mm upp till 2 m höjd och över 2 m är de av stål, varmförzinkat och pulverlackerat. Alla bultar är av rostfritt stål.

Ljudlös säker drift

Tack vare den skickligt utformade mekanismen och kraftfulla hydraulmotorn fungerar Svanen Vertikalgrind i alla väder: regn, vind och snö. I själva verket fungerar en 10 m Svanen Vertikalgrind även när vindhastigheten når 40 m/s. Säkerheten sköts av infraröda ljusrödare var 5:e cm på insidan och utsidan av grinden, som förhindrar att grinden öppnas eller stängs samt gör det omöjligt att fastna i grinden.

Stort urval av färger och storlekar

Svanen Vertikalgrind finns GALV-FE galvaniserad eller Z-LACK pulverlackerad.



PRODUKT FINESS

"Estetisk design och öppnas brett och tar minimal plats. Företagslogga kan synas i öppet läge".



LOGO



Kundanpassad logga storlek

DEMEX SKYDDSKLASS 3

